

Olieafvisende

Trykt den 15-07-2016

Handskemateriale

- PVC (Belægning)
- Interlock bomuld (Formateriale)

Mulige skadelige ingredienserSensibilisatorer

- Ingen sensibilisatorer

Egenskaber

- Optimal komfort
- Uovertruffent tørt greb

EN-testdata**Slidstyrke:**

Ydeevne 2

Snitbestandighed:

Ydeevne 1

Rivstyrke:

Ydeevne 2

Punkteringsstyrke:

Ydeevne 1

Overholdelse af europæiske standarder

Handskerne overholder kravene i det europæiske direktiv 89/686/EØF og de europæiske standarder EN 420:2003 + A1:2009 og EN 388:2003

De er kategoriseret i "Middelkompliceret konstruktion" (= Beskyttelse mod middelstore risici).

EC-typeafprøvningsattest for det færdige produkt fra

Centexbel

Technologiepark 7

B-9052 Zwijnaarde

Anvendelse – brugsbegrænsninger

Håndbeskyttelse (mekanisk)

Må ikke bruges ved flammer eller temperaturer på -30° C eller >math>90^{\circ}</math> C

Må ikke bruges til kraftige mekaniske anvendelser

Må ikke bruges i forbindelse med kemikalier. Handsken er ikke væsketæt

Opbevaring

Må ikke udsættes for ozonkilder eller åben ild.

Må ikke udsættes for direkte sollys, skal opbevares på et køligt, tørt sted.

Handsekonstruktion	Format eriale	Belægning	Belægningsmode l/mønster	Manchet- modeller	Farve	EN-str.	Længde mm	Pakning
Skåret & syet	Interlock k bomuld	PVC	Heldyppet	Slip-on	Gul	7, 7.5, 8, 9, 10	245	12 par i en pose, 12 poser i en karton

Handskens længde er mindre end EN-kravene for den samlede handskeminimumslængde. Handsken benævnes derfor "Specialhandske"

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail info@ansell.eu

