

otto schächner  
Prinsessens Kvarter 2  
7000 Fredericia, Denmark  
www.os-safetycenter.com (Declaration of Conformity available)  
Batch no. 873-03\_25546

## DK • Brugervejledning

### Varemærke / art. nr.

<b>Square</b>	
873 070	Størrelse 7
873 080	Størrelse 8
873 090	Størrelse 9
873 100	Størrelse 10
873 110	Størrelse 11



### Beskrivelse

Sømløs, syntetisk strikhandske med ribkrave. Handsken er halvdypet med latex-belægning i håndflade og på fingre.

### Generelt

Både nye og brugte handsker skal inspiceres grundigt, før de bæres for at sikre, at handsken ikke er beskadiget. Beskyttelsesniveauer måles på håndfladen af handsken.

### Kategori

Handsken er certificeret i kategori II i overensstemmelse med PPE regulativ EU 2016/425 om sikkerhedskrav til personlige værnemidler. Handsken er testet i henhold til standarderne EN 420:2003 + A1:2009 (generelle krav) og EN 388:2016 (mekaniske). CE Certificeret af SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, D15 YN2P, Ireland, Notified Body: 2777.

### EN388:2016 Testdata

Slidstyrke	Niveau 2 (Min 0 Max 4)
Gennemskæring	Niveau 1 (Min 0 Max 5)
Iturvining	Niveau 3 (Min 0 Max 4)
Stikmodstand	Niveau 1 (Min 0 Max 4)
TDM gennemskæring	Niveau X (Min A Max F)
Smidighed	Niveau 5



### Anvendelse / egenskaber

Entreprenørarbejde, industri, lagerarbejde og byggeri. Blød handske med god greb og god synlighed. Slutler tæt til håndledet.

### Behandling / opbevaring

Vask eller rengøring kan ikke anbefales, og handskerne bør kasseres efter brug. Funktionsegenskaberne for slidte og vaskede handsker kan afvige fra ovenstående resultater. Handsker opbevares ideelt ved 5-25 °C i tørt, godt ventileret område i originalemballage. Undgå direkte sollys. Ved opbevaring som anbefalet vil handskerne ikke lide ændringer i mekaniske egenskaber i op til tre år fra fremstillingsdatoen. Livslængden kan ikke specificeres og afhænger af brugerens anvendelse og mulighed for at fastslå handskens egnethed til den tilsigtede anvendelse.

### Advarsel

Kontakt med handskens gummibelægning kan i enkelte tilfælde fremkalde allergiske reaktioner hos personer der er særlig disponeret herfor. Ikke egnet til håndtering af væske. Bør ikke bruges ved maskiner med bevægelige dele, hvor der er risiko for at handsken bliver viklet ind i maskinen.

### Pakning

12 par i PE-pose.  
144 par i karton af genbrugeligt pap.

## DE • Gebrauchsanleitung

### Varenzeichen / Art.-Nr.

<b>Square</b>	
873 070	Größe 7
873 080	Größe 8
873 090	Größe 9
873 100	Größe 10
873 110	Größe 11



### Beschreibung

Nahtloser, synthetischer Strickhandschuh mit Strickbund. Der Handschuh hat Latex-Beschichtung in der Handinnenfläche.

### Allgemeines

Sowohl neue als auch gebrauchte Handschuhe sollten sorgfältig kontrolliert werden, vor der Ingebrauchnahme um festzustellen, dass keine Beschädigung vorliegt. Die Schutzwerte werden auf der Handfläche gemessen.

### Kategorie

Der Handschuh ist nach Kategorie II in Übereinstimmung mit der Europäische PPE Regulativ EU 2016/425 zur Sicherheitsanforderung an persönliche Schutzmittel zertifiziert. Der Handschuh ist gemäß Standard EN 420:2003 + A1:2009 (allgemeine Anforderungen) und EN 388:2016 (mechanisch) getestet. CE-zertifiziert von SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, D15 YN2P, Ireland, Notified Body: 2777.

### EM388:2016 Testdaten

Strapazierfähigkeit	Ebene 2 (Min 0 Max 4)
Schnittfestigkeit	Ebene 1 (Min 0 Max 5)
Reißfestigkeit	Ebene 3 (Min 0 Max 4)
Stichbeständigkeit	Ebene 1 (Min 0 Max 4)
TDM Schnittfestigkeit	Ebene X (Min A Max F)
Geschmeidigkeit	Ebene 5



### Anwendung / Eigenschaften

Bauarbeiten, Industrie, Lager und Konstruktion. Weicher Handschuh mit guten Griff und guter Sichtbarkeit. Schliesst sich dem Handgelenk gut an.

### Behandlung / Aufbewahrung

Waschen oder Reinigen wird nicht empfohlen und die Handschuhe sollten nach Gebrauch weggeworfen werden. Gebrauchseigenschaften von abgenutzten und gewaschenen Handschuhen können von den oben gezeigten Ergebnissen abweichen. Handschuhe sollten idealerweise bei 5-25 °C im trockenen, gut belüfteten Bereich in Originalverpackung gelagert werden. Direktes Sonnenlicht vermeiden. Bei der empfohlenen Lagerung werden die mechanischen Eigenschaften des Handschuhs für die Dauer von bis zu drei Jahren ab Herstellungsdatum nicht beeinträchtigt. Die Lebensdauer kann nicht spezifiziert werden und hängt von der Verwendung und Verantwortung des Benutzers ab, um die Eignung des Handschuhs für seine beabsichtigte Verwendung festzustellen

### Warnung

Der Kontakt mit der Handschuhgummierung kann in einigen Fällen allergische Reaktionen bei speziell empfindlichen Personen verursachen. Nicht für Flüssigkeiten geeignet. Nicht geeignet für den Einsatz bei Maschinen mit beweglichen Teilen weil Verletzungsgefahr durch Verwicklung entstehen kann.

### Verpackung

12 Paar in PE-Beutel.  
144 Paar in Karton aus recyclingfähiger Pappe.



## GB • User instructions

### Brand name / type no.

<b>Square</b>	
873 070	Size 7
873 080	Size 8
873 090	Size 9
873 100	Size 10
873 110	Size 11



### Description

Seamless, synthetic knit glove. The glove has knit wrist and latex palm coating.

### Generally


New and used gloves should be thoroughly inspected before being worn to ensure no damage is present. Protection levels are measured on the palm of the glove.

### Category

The glove is certified in category II in accordance with the European PPE Regulation EU 2016/425 on safety requirements for personal protective equipment. The glove was tested in accordance with the standards EN 420:2003 + A1:2009 (general requirements) and EN 388:2016 (mechanical). CE certified by SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, D15 YN2P, Ireland, Notified Body: 2777.

### EN388:2016 performance data

Abrasion resistance	Level 2 (Min 0 Max 4)
Blade cut resistance	Level 1 (Min 0 Max 5)
Tear resistance	Level 3 (Min 0 Max 4)
Puncture resistance	Level 1 (Min 0 Max 4)
TDM blade cut	Level X (Min A Max F)



Dexterity Level 5

### Application / qualities

Construction, industry and warehousing. Soft glove with good grip and good visibility. Fits tightly to the wrist.

### Treatment / storage

Washing or cleaning is not recommended. The gloves should be discarded after use. The performance characteristics of worn and laundered gloves may differ from the results shown above. Gloves should be ideally stored at 5-25 °C in dry, well ventilated area in original packing. Prevent direct sunlight. When stored as recommended the gloves will not suffer change in mechanical properties for up to five years from the date of manufacture. Service life cannot be specified and depends on the application and responsibility of user to ascertain suitability of the glove for its intended use

### Warning

Contact with the glove rubber coating may in some cases cause allergic reactions for some individuals. Not suitable for use with liquids. Not suitable for using when there is a risk of entanglement by moving parts of machines.

### Packaging

12 pairs in a PE bag.  
144 pairs in a carton made of recyclable cardboard.

## PL • Instrukcje dla użytkownika

### Nazwa / numer modelu

<b>Square</b>	
873 070	Rozmiar 7
873 080	Rozmiar 8
873 090	Rozmiar 9
873 100	Rozmiar 10
873 110	Rozmiar 11



### Opis

Bezszywowa, syntetyczna dzianinowa rękawica z mankietami ze ściągaczem. Rękawica jest w zanurzona w piance lateksowej na dłoni i palcach.

### Uwagi ogólne


Nowe i używane rękawice muszą być dokładnie sprawdzone przed użyciem, aby rękawica nie była uszkodzona. Poziom ochrony mierzy się na dłoni rękawicy.

### Kategoria

Rękawice kategorii II zgodnie z rozporządzenie UE 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej. Rękawice spełniają wymogi zharmonizowanych norm EN 420:2003 +A1:2009 (wymogi ogólne), EN 388:2016 (mechaniczna). Certyfikat typu był wydany przez Jednostkę Notyfikowaną SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, D15 YN2P, Ireland, Notified Body: 2777.

### EN388:2016 Rezultaty badań

Odporność na ścieranie	2 (Min 0 Maks 4)
Odporność na przecięcie	1 (Min 0 Maks 5)
Odporność na rozdarcie	3 (Min 0 Maks 4)
Odporność na przebicie	1 (Min 0 Maks 4)
TDM Odp. na przecięcie	X (Min A,Max F)
Zręczność	Poziom 5



### Cechy produktu / zastosowanie

Roboty budowlane, przemysł, magazynowanie i budownictwo. Miękkie rękawice z dobrą przyczepnością i dobrą widocznością. zamyka się blisko nadgarstka

### Obsługa / przechowywanie

Nie zaleca się prania lub czyszczenia, a rękawice należy wyrzucić po użyciu. Charakterystyka funkcji zużytych i umytych rękawic może różnić się od wyników podanych poniżej. Rękawice najlepiej przechowywać w temperaturze 5-25° C w suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu w oryginalnym opakowaniu. Unikaj bezpośredniego światła słonecznego.

Unikaj bezpośredniego światła słonecznego. Jeśli rękawice są przechowywane zgodnie z zaleceniami, rękawice nie ulegną zmianom właściwości mechanicznych przez pięć lat od daty produkcji. Okres użytkowania nie może zostać określony i zależy od zakresu zastosowania oraz to, w jakim użytkownik upewnia się, że rękawica jest odpowiednia do zamierzonego zastosowania.

### Uwaga

Kontakt z gumową powłoką rękawicy może, w niektórych przypadkach, powodować reakcje alergiczne u osób predysponowanych. Nie nadaje się do przenoszenia cieczy. Rękawice nie mogą być używane, o ile istnieje ryzyko uchwycenia Ich przez ruchome części maszyn i urządzeń.

### Pakowanie

12 par w woreczku PE  
144 pary w kartonie wykonanym z tektury nadającej się do recyklingu.



otto schächner  
member of ENVA Group

otto schachner  
Prinsessens Kvarter 2  
7000 Fredericia, Denmark  
www.os-safetycenter.com (Declaration of Conformity available)  
Batch no. 873-03\_25546



## IS • Notkunarleiddæiningar

### Vörunúmer / Teg. nr.

#### Square

873 070	Stærð 7
873 080	Stærð 8
873 090	Stærð 9
873 100	Stærð 10
873 110	Stærð 11



### Vörulýsing

Saumlaus, þrjónaður vettlingur úr gerfiefni. Vettlingurinn er þrjónaður á úlnlið og latex húðun í lófa.

### Almennt

Nýja og notaða vettlinga á að athuga með skemmdir. Verndunarstig er mælt á lófa vettlings.

### Flokkun

Hanskarnir hafa löggilta flokkun II í samræmi við EU reglugerð 2016/425 varðandi öryggiskröfur fyrir búnað til verndar einstaklingum. Handsken er testet í henhold til standarderne. Handsken eru prófaðir samkvæmt EN 420:2003+A1:2009 (almennum) og EN 388:2016 (vélrænum) stöðlum. CE löggilding af SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, D15 YN2P, Ireland, Notified Body: 2777.

EN388:2016 Niðurstöður	Stig	EN388:2016
Viðnám við slit	2 (Min 0 Maks 4)	
Viðnám við skurði	1 (Min 0 Maks 5)	
Viðnám við rif	3 (Min 0 Maks 4)	
Viðnám við rafmagni	1 (Min 0 Maks 4)	
Viðnám við skurði TDM	X (Min A, Max F)	

Handlagni: Stig 5

### Notkun / eiginleikar

Framkvæmdir, iðnaður og vörugæmsla. Mjúkur vettlingur með góðu gripi og er mjög sýnilegur. Er þröngur um úlnlið.

### Meðhöndlun / gæmsla

Ekki er mælt með því að þvo eða hreinsa hanskana og farga hanskunum eftir notkun. Eiginleikar notaðra og þvegna vettlinga geta verið aðrir en upptalið er fyrir neðan. Vettlingar ætti helst að geyma í 5-25°C á þurr og vel loftræstum rými í upprunalegum pakkningum. Forðist að skilja hanskana eftir í beinu sólarljósi.

Þegar vettlingurinn er geymdur við réttar aðstæður mun vettlingurinn ekki missa sína upprunalegu eiginleika allt að 5 árum frá framleiðsludegi. (Lífími getur ekki verið tilgreindur og er háður notkun og ábyrgð notanda að vettlingurinn henti fyrir fyrirhugaða notkun hans.

### Aðvörðun

Í einstaka tilfellum getur snerting við gúmmílið í hönskunum kallað fram ofnæmisviðbrögð hjá þeim sem eru sérlega viðkvæmir fyrir því.

Hanskar ættu ekki að nota þegar hætta er á að veiða í hreyfanlegum hlutum vélarinnar.

### Pakkningar

12 pör í pokum.

144 pör í endurunnum pappakössum.