

PELTOR™

The Sound Solution



Hold dig Alert



3M™ Peltor™ Alert™

Beskyttelse, sikkerhed og motivation

3M™ Peltor™ Alert™ er udviklet til at forbedre sikkerheden og øge motivationen til at bruge høreværn i støjende omgivelser. Høreværnet giver dig mulighed for at lytte til FM-radio eller en ekstern enhed fx MP3-afspiller eller mobiltelefon og samtidig kan du høre dine omgivelser og kommunikere med dine kolleger uden at tage høreværnet af. Alert høreværn beskytter din hørelse mod skadelig støj, og forstærker samtidig dine sanser, så du kan høre og reagere på det der sker omkring dig.



Indbygget FM-radio



Niveaufhængig funktion for omgivelseslyd



Ekstern audioindgang



www.3Msikkerhed.dk

3M



Det er vigtigt at bære høreværn 100% af tiden du er udsat for støj.



100% anvendelse
Giver forventet beskyttelse



99% anvendelse
Bare fem minutter uden beskyttelse hver dag reducerer effekten af høreværnet betydeligt.



90% anvendelse
Stort set ingen beskyttelse.

Sikkerhed

For at være effektivt bør et høreværn anvendes 100% af tiden i støjende miljøer. Selv om man kun tager høreværnet af i kort tid, reduceres effekten drastisk og øger risikoen for høreskader. 3M™ Peltor™ Alert™ har omgivelseslyd, en funktion som giver brugeren lyst til at bære høreværnet i længere tid, da brugeren ikke føler sig isoleret og nemmere kan kommunikere med andre.



Høreværn og tilbehør

Beskrivelse	Produktnr.
M2RX7A2-01 Alert høreværn med hovedbånd	XH001677430
M2RX7P3E2-01 Alert høreværn til hjelmmontering	XH001680400
ACK03 Genopladelig batteripakke, 1700 mAh	XH001653464
FR03EU Oplader til ACK03, EU stik, 230 V	XH001655444
HY100A Hygiejneringe, engangsbrug	XH001659289
M60/2 Vindhætte til niveaufhængig mikrofon	XH001652532
1173 SV Batteridæksel	XL001600425
FL6CE/1 Stereokabel til ekstern enhed	XH001676952

Specifikationer

Batteritype	AA 1.2–1.5V batterier kan anvendes (NiMH, NiCd, Alkaline, Lithium, Manganese, etc), men kun NiMH og NiCd batterier kan genoplades
Driftstid:	Ca. 70 timers batterilevetid (gælder de medfølgende alkaline batterier)
Nettovægt:	361 g (hovedbånd), 390 g (hjelmmontage) inkl. batterier
Driftstemperatur:	-20°C til +55°C (afhængig af batteritype)
Opbevaringstemperatur:	-20°C til +55°C
Opladningstemperatur:	0°C til +40 °C
Kabeltilslutning:	3,5 mm AUX jack-stik (begrænset til 82 dB (A))

M2RX7A2-01

Frekvens(Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Middeldæmpning (dB)	16,3	23,5	30,6	35,1	30,7	34,0	33,8
Standard afvigelse (dB)	3,0	2,6	2,8	3,1	3,4	2,4	2,8
Forventet beskyttelse (dB)	13,3	20,9	27,8	32	27,3	31,6	30,9

SNR=30dB H=29dB M=28dB L=21dB

M2RX7P3E2-01

Frekvens(Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Middeldæmpning (dB)	17,5	22,8	29,2	35,9	30,0	34,1	34,9
Standard afvigelse (dB)	2,6	2,8	3,1	2,8	2,7	2,7	3,3
Forventet beskyttelse (dB)	15,0	20,0	26,2	33,1	27,3	31,4	31,6

SNR=30dB H=29dB M=28dB L=22dB



3M Personal Safety Products

Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tlf.: +45 43 48 01 79
Fax: +45 43 96 85 96
www.3Msikkerhed@mmm.com
3Msikkerhed@mmm.com

Genbrug venligst. Printet i Danmark.
© 3M 2013. Alle rettigheder forbeholdes.
BR65/000063-1