

SHOWA

S-TEX 376

[FUNKTIONER

- Specialdesignet Hagane Coil™-fiber
- ISO 13997 22.4 Newton EN388, Skærebeskyttelse 4
- Dobbeltbelægning, $\frac{3}{4}$ overtrukket, med en ekstra nitrilskumbehandling i håndfladen
- 13 gauge strikkes for.
- Anatomisk håndformet design
- Sømløs strik

[FORDELE

Fremragende egenskaber for skærebeskyttelse kombineret med slidstærkt greb

- Fremragende egenskaber for skærebeskyttelse: 19 Newton
- Nitrilbelægning med en ekstra nitrilfoam-belægning, der giver høj modstandsdygtighed over for slitage EN388: Slidstyrke 4
- Optimale grebegenskaber under våde og olierede forhold
- Beskytter hånden mod olie, kulbrinte, fedt og slid, med slidstærkt greb
- Et ergonomisk design med håndform, der imiterer den menneskelige hånds naturlige krumning og dermed reducerer træthed i hånden, hvilket øger produktivitet og fingerføling
- Nitrilbelægning, der giver meget reducerede aftryk (fingeraftrykstest)
- Sømløs strik uden irriterende syninger

[INDUSTRI



Luft- og rumfartsindustri



Bilindustri



Bygningsarbejde



Ingeniørarbejde



Glas



Produktion



Mekanik

[IDEELLE APPLIKATIONER

- Let montage af oliemættede arbejdsemner
- Maskiner og teknik
- Montering af glas og vinduer
- Håndtering af glas og vinduer
- Stålmontør
- Stålfastgørelse
- Montage af tørre og olierede dele
- Håndtering af tungt udstyr
- Aftapning
- Fremstilling af konserver
- Maskinteknik
- Montering og afmontering



FORMATERIALE

- Polyester
- Sømløs strik
- Rustfrit stål

BELÆGNING

- Foam-nitril
- Nitril



STANDARDS



SHOWA

S-TEX 376



EMBALLAGE

- 10 Par pr. plastikpose
- 12 Plastikposer pr. æske
- 120 Par pr. æske



STØRRELSER

- 6/S
- 7/M
- 8/L
- 9/XL
- 10/XXL



FARVE

- Grå / blå belægning og sort palme



[DU VIL MÅSKE OGSÅ VÆRE INTERESSERET I

SHOWA
376R



FORMATERIALE

Nylon

BELÆGNING

Foam nitrile

KATEGORI

Til flere formål

SHOWA
377



FORMATERIALE

Nylon

BELÆGNING

Foam nitrile

KATEGORI

Til flere formål

SHOWA
379



FORMATERIALE

Cotton

BELÆGNING

Foam nitrile

KATEGORI

Kemikalie

SHOWA
477



FORMATERIALE

Fixed insulated acrylic

BELÆGNING

Foam nitrile

KATEGORI

Kold

[BRUGERVEJLEDNING

Må ikke anvendes, hvor der er kemisk, elektrisk, termisk eller sammenfiltrings risici. Vask ved 40. Præstationsniveauerne i henhold til standard EN388 bevaret efter 3 vaske, underlagt variationer knyttet til faktiske brugsforhold. Ydeevnen gælder håndfladen. Opbevares på et tørt og mørkt sted.

[ANSVARSFRASKRIVELSE

Alle beskrivelser, karakteristika, anvendelsesområder og billeder er anvendt med henblik på informative formål og udgør ikke en kontraktmæssig forpligtelse. Producenten forbeholder sig ret til at foretage enhver modifikation, der skønnes nødvendig.

Kom i kontakt

SHOWA International | WTC - Tower I - Strawinskylaan 1817 - 1077 XX Amsterdam - The Netherlands

showagroup.eu | info@showagroup.eu

© SHOWA Group 2018 | All rights reserved