

SHOWA

**451**



## [ FUNKTIONER

- EN 407: 2004 Kontakt varme Niveau 2; kontakt temperatur op til 250°C (482°F) i 15 sekunder
- Beklædt håndflade
- Manchet med elastik
- Ru finish over hele overfladen
- Antibakteriel og antilugtbehandling
- Anatomisk form
- Sømløs strik

## [ FORDELE

- En komfortabel og fleksibel handske, som er slidstærk og meget behagelig at bruge, når det er koldt.
- Beskytter hænderne i fugtige omgivelser eller mod aggressive rengøringsmidler eller sprit
- Åndbar hånddrug for reduceret transpiration
- Overfladen giver følsomhed og et bedre greb
- Bedre hygiejne
- Designet til nem bevægelse og konstant brug
- Ingen irritation fra sømme, der er i kontakt med huden
- Svag jordfarve

## [ INDUSTRI



Landbrug



Lufthavne og havne



Havearbejde



Kommunale tjenesteydelser



Forsyningsvirksomhed



Lagervirksomhed og distribution

## [ IDEELLE APPLIKATIONER

- Håndtering af tungt udstyr



## FORMATERIAL

- Akryl
- Bomuld
- Polyester
- Sømløs strik

## BELÆGNING

- Latex



## STANDARDE

Cat. II



0120

EN 388:2016



2241X

EN 511



010



SHOWA

**451**



### EMBALLAGE

- 10 Par pr. plastikpose
- 12 Plastikposer pr. æske
- 120 Par pr. æske



### STØRRELSER

- 7/S
- 8/M
- 9/L
- 10/L



### FARVE

- Grå / mørkegrå



## [ DU VIL MÅSKE OGSÅ VÆRE INTERESSERET I ]

SHOWA  
**406**



#### FORMATERIALE

Fixed insulated acrylic

#### BELÆGNING

Latex

#### KATEGORI

Kold

SHOWA  
**477**



#### FORMATERIALE

Fixed insulated acrylic

#### BELÆGNING

Foam nitrile

#### KATEGORI

Kold

SHOWA  
**TEMRES 282**



#### FORMATERIALE

Fixed insulated acrylic

#### BELÆGNING

Polyurethane

#### KATEGORI

Kold

## [ BRUGERVEJLEDNING ]

Må ikke anvendes, hvis der er kemisk, elektrisk, med høj temperatur eller entanglement risici. Vask ved 40. Præstationsniveauerne i henhold til standard EN388 bevaret efter 3 vaske, underlagt variationer knyttet til faktiske brugsforhold. Ydeevnen gælder håndfladen. Opbevares på et tørt og mørkt sted. Denne handske er designet til høj aktivitet ned til 0°C. Konstrueret til at beskytte ved temperaturer ned til -30°C, for korte eller intermitterende kontakt.

## [ ANSVARSFRASKRIVELSE ]

Alle beskrivelser, karakteristika, anvendelsesområder og billeder er anvendt med henblik på informative formål og udgør ikke en kontraktmæssig forpligtelse. Producenten forbeholder sig ret til at foretage enhver modifikation, der skønnes nødvendig.

### Kom i kontakt

SHOWA International | WTC - Tower I - Strawinskylaan 1817 - 1077 XX Amsterdam - The Netherlands  
showagroup.eu | info@showagroup.eu

© SHOWA Group 2018 | All rights reserved